





TECHNICAL PROPERTIES



EN388



3X23B

EN407



43XXXX

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION (P=pass)
(NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





A: BURNING BEHAVIOUR (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIANT HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)
(NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

ART.NO: IMPVIBLEATHER
12 pairs (1 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER



EN388



3X23B

EN407



43XXXX


A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





SKYDD MOT VÄRME
A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
B: KONTAKTVÄRME (1-4)
C: KONVEKTIVVÄRME (1-4)
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
E: SMÅSTÄNK SMÄLT METALL (1-4)
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÄLT METALL (1-4)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

Art.nr: IMPVIBLEATHER
12 par (1 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



EN388



3X23B

EN407



43XXXX


A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)
(ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

A: BRENNVERHALTEN (1-4)
B: KONTAKTHITZE (1-4)
C: KONVEKTIONSHITZE (1-4)
D: STRAHLUNGSHITZE (1-4)
E: KLEINE SCHMELZMETALLSPRITZER (1-4)
F: GROBE MENGEN SCHMELZMETALL (1-4)
(ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: IMPVIBLEATHER
12 paar (1 dutzend)/Karton






PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasione



Taglio



Lacerazione



Urto




Ago



Foratura



Calore




Scariche elettriche




Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione



EN388



3X23B

EN407



43XXXX

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)
(I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



A: INFIAMMABILITÀ (1-4)
B: CALORE A CONTATTO (1-4)
C: CALORE CONVETTIVO (1-4)
D: CALORE RADIANTE (1-4)
E: PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO (1-4)
F: GRANDI PROIEZIONI DI MATERIALE FUSO (1-4)
(I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)



ART.NO: IMPVIBLEATHER
12 paia (1 dozen)/Cartone

CE
CAT II

8 9 10 11 12
S M L XL XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS



EN388



3X23B

EN407



43XXXX


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



(LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)



A: FINFLAMMABILIDAD (1-4)
B: CALOR DE CONTACTO (1-4)
C: CALOR CONVECTIVO (1-4)
D: CALOR RADIANTE (1-4)
E: PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)
F: GRANDE SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)
(LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)

ART.NO: IMPVIBLEATHER
12 pares (1 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



EN388



3X23B



EN407



43XXXX

A: ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNÓŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNÓŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMALNĄ I MAKSYMALNĄ)

A: ZAPALNÓŚĆ (1-4)
B: CIEPŁO KONTAKTOWE (1-4)
C: CIEPŁO KONWEKCYJNE (1-4)
D: CIEPŁO PROMIENIOWANIA (1-4)
E: MAŁE ROZPRYSKI STOPIONEGO METALU (1-4)
F: DUŻE ILOŚCI STOPIONEGO METALU (1-4)
(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMALNĄ I MAKSYMALNĄ)

ART.NR: IMPVIBLEATHER
12 par (1 tuzinów) / karton

